

## DESOI Snappy - connexion entre le mamelon conique et le raccord d'injection

Le DESOI Snappy est utilisé pour l'injection de fissures avec un produit de remplissage polymère (résine d'injection). Il relie de manière sûre le packer d'injection avec le raccordement du nipple conique M6 et le raccordement de l'appareil d'injection et s'emboîte sur le nipple conique. L'articulation rotative maintient la flexibilité de DESOI Snappy, ce qui permet d'orienter à tout moment la barre de sécurité vers le bas.

L'insert est adapté à toutes les positions de travail, par exemple les travaux en hauteur peuvent être réalisés sans effort - SANS décollement, coincement ou sortie indésirable de matériau de l'obturateur.

## DESOI Snappy

pour raccord nipple conique M6, hexagonal SW14, articulation tournante, raccord de produit M10x1, passage libre Ø 2 mm



Variante

Ø 15 x 50 mm

Nr.

16920

### Avantage/Information

- Le DESOI Snappy empêche le décollement incontrôlé de la pièce de raccordement du nipple à tête ronde
- L'articulation tournante permet d'amener le Snappy dans la bonne position (labarre de sécurité doit être en bas)



Le DESOI Snappy est un produit de qualité de la maison DESOI. Pour garantir une longue durée de vie, la connexion doit être libérée par un mouvement de rotation !!!

## Ne le pliez pas!!!



*Pousser DESOI Snappy sur le mamelon conique, barre de sécurité en bas*



*Injecter*