

DESOI PowerInject EC-2

No. 10556

Description

La pompe excentrique DESOI PowerInject EC-2 compacte est destinée à l'emploi de solutions aqueuses. Les soupapes employées assurent longévité. La crépine d'aspiration fixée au tuyau de matériau peut être immergée directement dans le récipient de matériau.

Matériaux appropriés

Solutions aqueuses, p. ex.:

- Micro-émulsion
- Produits de silicification
- Siloxane

Éléments livrés

système d'aspiration, valve pour régler la pression, manomètre 0 – 40 bar, incl. mode d'emploi, No. 16799: Tuyau de matériau (Ø 6 mm, 5 m de long, écrous-raccord G ¼"; résistant aux solvants), No. 500-07-722: Pistolet d'injection B.P. (0 – 60 bar, furet 0,3 m; pièce de raccordement)

Avantages

- Débit élevé
- Protégé contre le fonctionnement à sec
- Construction compacte
- Maniement et nettoyage simples



1. Dispositif de mesure de pression avec manomètre

2. Ajustement exacte de la pression

Caractéristiques techniques

Charge de connexion	230 V
Puissance du moteur	0,37 kW
Pression de service - réglable en continu	1 – 20 bar
Débit - réglable en continu	max. 2,4 l/min
Poids	22 kg
L x L x H	42 x 25 x 45 cm

Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerInject EC-2	10558-EVS
Outils pour la pompe DESOI PowerInject EC-2	10558-WS