

DESOI PowerPump 18

No. 13772

Description

La pompe de tuyau DESOI PowerPump 18, compacte et puissante, convainc par sa simplicité d'utilisation et son refoulement soigneux des matériaux. La machine peut être réglée en continu à l'aide de la télécommande existante.

Matériaux appropriés

- Mortier de jointoiment applicable à la machine

Éléments livrés

dispositif de roulement, 8 m tuyau de matériau Ø 25 mm avec raccord GEKA blocable, tête de tuyère avec débit réglable en continu et coupure de sécurité, réservoir en polymère de 30 litres, incl. mode d'emploi,
No. 400-13-652: Billes de nettoyage (Ø 25 mm, tuyau Ø 19 mm),
No. 400-13-653: Billes de nettoyage (Ø 35 mm, tuyau Ø 25 + Ø 35 mm)

Avantages

- Réservoir conique
- Transport doux des matériaux
- Pas de contre-pression lors de la fermeture de la soupape sphérique
- Pas de rétrécissement de la section transversale
- Pression de refoulement uniforme
- Fonctionnement en marche avant et arrière



1. Tableau de commande

2. Régulateur de débit

Caractéristiques techniques

Charge de connexion	230 V
Puissance de moteur	0,37 kW
Débit	1 - 4 l/min
Rapport de transmission	i = 80
Niveau de protection	IP55
Granulométrie matériau	max. 4 mm
Hauteur de remplissage	83 cm
Poids	environ 36 kg
L x L x H	84 x 54 x 99 cm