

DESOI M-Power PED

No. 15665

Description

La pompe à piston commandée par pédale DESOI M-Power PED se caractérise par sa construction simple et robuste. La pompe a une force d'aspiration élevée et elle est équipée d'une seule soupape. De cette façon on peut utiliser aussi de résines très visqueuses. La pompe est parfaite pour l'emploi court au chantier.

Matériaux appropriés

- Résine époxy
- Résine polyuréthanique
- Mousse polyuréthanique

Éléments livrés

dispositif de mesure de pression avec manomètre 0 - 250 bar, récipient transparent de 6 litres avec graduation et couvercle, incl. mode d'emploi,
No. 16802: Tuyau de matériau H.P. - acier ($\varnothing 6\text{ mm}$, 3 m long, écrous-raccords M12x1,5; résistant aux solvants),

No. 16806: Soupape à bille H.P. (R 1/4", filetage mâle M12x1,5; pièce de raccordement)

Avantages

- Commande par pédale
- Manomètre pour contrôler la pression
- Les deux mains sont libres



1. Récipient avec tamis

2. Dispositif de mesure de pression avec manomètre

Caractéristiques techniques

Pression de service - selon effort de pression	0 - 200 bar
Débit	7,5 cm ³ /course
Poids	13 kg
L x L x H	66 x 26 x 46 cm

Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI M-Power PED	15665-EVS
Outillage pour la pompe DESOI M-Power PED	15665-WS