

DESOI M-Power MB-H

No. 10765

Description

La pompe manuelle à membrane DESOI M-Power MB-H compacte et pratique travaille efficacement. Elle est appropriée à l'emploi rapide au chantier. Le matériau préparé est aspiré directement du récipient.

Matériaux appropriés

- Coulis d'injection
- Pâte de ciment
- Ciment en suspension
- Solution aqueuse

Éléments livrés

système d'aspiration, accumulateur de pression avec manomètre 0 – 25 bar, incl. mode d'emploi, No. 10913: Tuyau de matériau (Ø 13 mm, 3 m long, raccord double R ½" démontable), No. 10920: Raccord rapide (soupape à bille B.P. R ½", max. 40 bar, passage libéré Ø 9 mm, raccord mâle R ½" démontable), No. 21232: Soupape à bille R ½" B.P. (max. 40 bar, pièce de raccordement, raccord mâle R ½" démontable)

Avantages

- Accumulateur de pression avec manomètre pour contrôler la pression et pour une sortie de matériau constante
- Grands passages de matériau - débit élevé
- Maniement et nettoyage simples



1. Accumulateur de pression avec manomètre

2. Système d'aspiration avec filtre

Caractéristiques techniques

Pression de service - selon effort de pression	0 – 20 bar
Débit	150 ml/course
Granulométrie	max. 0,3 mm
Poids	14 kg
L x L x H	60 x 18 x 100 cm

Accessoires

Kit de pièces d'usure et rechange DESOI M-Power MB-F/MB-H	No. 10760-EVS
Outils pour la pompe DESOI M-Power MB-F/MB-H	10760-WS