

## DESOI PowerInject SP20 110V

No. 13580

### Description

La pompe à vis DESOI PowerInject SP20 110V à usage multiple est très performante et compacte. Par le régulateur de débit la vitesse est réglable en continu de zéro au maximum. A l'aide d'un prolongateur il est possible de fixer le régulateur de débit au bout du tuyau (optionnel). Ainsi l'opérateur peut réagir immédiatement et le matériau ne sera pas sous pression.

### Matériaux appropriés

- Mortier d'injection
- Pâte de ciment
- Ciment en suspension
- Solution aqueuse
- Mortier de jointement applicable à la machine
- Coulis d'étanchéité
- Mastic fin
- Enduit ciment-chaux

### Éléments livrés

dispositif de roulement, récipient en polymère 30 litres, protection contre la projection, rotor, stator, débit réglable en continu, incl. mode d'emploi, No. 11403: Raccord rapide (soupape à bille B.P. R ½", 5 m tuyau de matériau Ø 13 mm avec raccord GEKA blocable, dispositif de mesure de pression avec manomètre 0 – 40 bar, passage libéré Ø 9 mm, ressort anticoque), No. 21232: Soupape à bille R ½" B.P. (max. 40 bar, pièce de raccordement, raccord mâle R ½" démontable)

### Avantages

- Grands passages de matériau - débit élevé
- Récipient conique - autovidage



1. Débit réglable en continu

### Caractéristiques techniques

Charge de connexion	110 V/50 – 60 Hz
Puissance du moteur	1,8 kW
Pression de service	max. 15 bar
Débit - réglable en continu	0 – 13,5 l/min
Hauteur de remplissage	90 cm
Granulométrie	max. 3 mm
Poids	26 kg
L x L x H	80 x 52 x 90 cm

### Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerInject SP20 110V	13580-EVS
Outils pour la pompe DESOI PowerInject SP20/110V	13577-WS
Rotor	500-00-285
Stator	500-00-288