

DESOI PowerInject 303 GO 110V

No. 15753

Description

La pompe à membrane DESOI PowerInject 303 GO 110V compacte, robuste et puissante a été conçue pour l'emploi professionnel au chantier. La particularité de la pompe à membrane est la grande surface de membrane et le clapet d'aspiration avec une grande passage. De cette façon, l'aspiration de matériaux très visqueux est facilitée. La pompe est équipée d'une conduite de retour avec soupape à bille laquelle réduit la pression dans la pompe et les tuyaux.

Matériaux appropriés

- Résine époxy
- Mousse polyuréthanique
- Résine polyuréthanique
- Solution aqueuse

Éléments livrés

dispositif de roulement, manomètre 0 - 250 bar, récipient transparent de 6 litres avec graduation et couvercle, raccordement électrique: Fiche secteur à 3 pôles 16 ampères (UK), incl. mode d'emploi, No. 16803: Tuyau de matériau H.P. - acier Ø 6 mm, (5 m long, écrous-raccords M12x1,5; résistant aux solvants), No. 16806: Soupape à bille H.P. R¼" (filetage mâle M12x1,5; pièce de raccordement)

Avantages

- Grande membrane - à faible usure
- Réglage de pression exact
- Grands passages de matériau - débit élevé
- Technique de soupape - approprié aussi aux matériaux très visqueux
- Approprié à pistoler



1. Conduite de retour avec soupape à bille

2. Soupape de régage de pression

Caractéristiques techniques

Charge de connexion	110V/60 Hz
Puissance du moteur	0,37 kW
Pression de service - réglable en continu	5 - 200 bar
Débit	max. 1,9 l/min
Poids	22 kg
L x L x H	58 x 28 x 75 cm

Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI PowerInject 303/VA/GO/110 V	15737-EVS
Outils pour la pompe DESOI PowerInject 303/VA/GO/110 V	15737-WS